

Ominaisuus	VPM-5	V-Stack 320	V-Stack 535	V-Stack 618	V-Stack 620	V-Stack 630	V-Stack 640	V-Stack 745	V-Stack 965
Käsiteltävät tuotteet	Säkit	Laatikot	Laatikot	Säkit / laatikot	Säkit / laatikot	Säkit / laatikot	Säkit / laatikot	Laatikot / säkit	Laatikot
Kosketusnäyttö	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Muokattavat lavakuviot	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
Etäyhteys	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tuotteen syöttö korkealta	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
Tuotteen syöttö matalalta	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
Automaattinen lavankuljetus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–	Kyllä
Pystysuuntainen puristus	Ei	–	–	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	–	–
4-puoleinen pinoamiskammio	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sisääntulosuojaus	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Huoltotaso	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Kapasiteetti – 5 yks./kerros	550/h	780/h	1100/h	920/h	970/h	1310/h	1710/h	–	2030/h
Kapasiteetti – 10–13 yks./kerros	550/h	1575/h	1680/h	975/h	1025/h	1710/h	2280/h	–	4065/h
Max kerrosmitat (mm)	1600×1250	1250×1250	1350×1350	1600×1250	1600×1250	1600×1250	1600×1250	–	1350×1350

Ominaisuus	VPM-5	V-Stack 320	V-Stack 535	V-Stack 618	V-Stack 620	V-Stack 630	V-Stack 640	V-Stack 745	V-Stack 965
Pakkaus – max paino (kg)	50	25	25	50	50	50	50	–	25
Minimituotekoko (mm)	350×220×50	200×200×100	200×200×100	350×220×50	350×220×50	350×220×50	350×220×50	–	200×200×100
Maksimituotekoko (mm)	880×590×325	400×600×400	400×600×400	880×590×325	880×590×325	880×590×325	880×590×325	–	400×600×400
Erytyspiirteet	Kompakti	Liukuva periaate	Flybar-tekniikka	Hybridilavaaja	Nopea automaatio	Suurten volyymien malli	Huippunopea	Ei specs-osiota	80 laatikkoa/min